


jura[®]



IMPRESSA F50 / F5 / F505
Beknopte gebruiksaanwijzing

Eerste inbedrijfstelling



- Netschakelaar (aan achterkant) aan (I)
- Koffiebonen bijvullen
- Schakelaar  indrukken




Displaytekst: **SPRACHE DEUTSCH**

- Rotary Switch draaien tot de gewenste taal wordt aangegeven
- Rotary Switch indrukken om keuze te bevestigen
- Waterreservoir naar boven eruit trekken
- Waterreservoir vullen en plaatsen




Displaytekst: **OPEN KRAAN**

- Plaats een bakje onder de Profi Auto Cappuccinatore
- Draaikraan op positie  zetten
- Bij oproep op display draaikraan weer terugdraaien



Displaytekst: **ONDERHOUD DRUKKEN**

- Bakje onder in hoogte verstelbaar koffie-uitlooppipje zetten
- Bij oproep op display onderhoudstoets  indrukken

Het apparaat is klaar om koffie te zetten

Filter inzetten (bij eerste inbedrijfstelling)



- Waterreservoir verwijderen en leegmaken
- Patroonhouder (1) omhoogklappen
- Filterpatroon (2) in waterreservoir plaatsen, terwijl u deze licht aandrukt
- Patroonhouder (1) sluiten (klikt hoorbaar in)
- Waterreservoir vullen en plaatsen



- Programmeertoets P ingedrukt houden totdat op de display **FILTER** verschijnt



- Rotary Switch indrukken om instelling te bevestigen
- Rotary Switch draaien totdat op de display **JA** verschijnt
- Rotary Switch indrukken om instelling te bevestigen




- Plaats een bakje (ten minste 0,5 liter) onder de Profi Auto Cappuccinatore
- Draaikraan op positie ☘ zetten
- Bij oproep op display draaikraan weer terugdraaien

Het apparaat is klaar om koffie te zetten


Reiniging (duur: ca. 15 minuten)



Displaytekst: **GEREED REINIGEN**


- Onderhoudstoets  indrukken totdat op de display **LADE LEGEN** verschijnt
- Lek- en koffieresidubakje leegmaken en weer plaatsen



- Rooster verwijderen
- Bakje (ca. 1 liter) onder koffie-uitloop zetten
- Onderhoudstoets  indrukken



Displaytekst: **TABLET INWERPEN**

- Vulopening voor voorgemalen koffie openen
- JURA-reinigingstablet erin doen en deksel sluiten
- Onderhoudstoets  indrukken



Displaytekst: **LADE LEGEN**

- Lek- en koffieresidubakje leegmaken en weer plaatsen
- Vulopening voor voorgemalen koffie na afloop van reiniging even nawrijven met een droog doekje



Het apparaat is klaar om koffie te zetten

Filter wisselen

Als er 50 liter water zijn bereid of na uiterlijk 2 maanden is de werking van het filter uitgeput. Als de machine echter losgekoppeld wordt van het elektriciteitsnet, dan kan de tijdsduur niet worden gemeten.




Displaytekst: **GEREED / FILTER**

- Apparaat met schakelaar  uitschakelen
- Onderhoudstoets  indrukken totdat op de display **WISSELEN KRAAN OPEN** verschijnt



- Waterreservoir verwijderen en leegmaken
- Patroonhouder (1) omhoogklappen
- Oude CLARIS plus-filterpatroon uit reservoir verwijderen
- Nieuwe filterpatroon (2) in waterreservoir plaatsen, terwijl u deze licht aandrukt
- Patroonhouder sluiten (1) (klikt hoorbaar in)
- Waterreservoir vullen en plaatsen





- Plaats een bakje (ten minste 0.5 liter) onder de Profi Auto Cappuccinatore
- Draaikraan op positie  zetten
- Bij oproep op display draaikraan weer terugdraaien

Het apparaat is klaar om koffie te zetten

Ontkalking (duur: ca. 40 minuten)



Displaytekst: **GEREED VERKALKT**


- Apparaat met schakelaar  uitschakelen
- Onderhoudstoets  indrukken totdat op de display **LADE LEGEN** verschijnt
- Lek- en koffieresidubakje leegmaken en weer plaatsen
- Verwijder de Profi Auto Cappuccinatore voorzichtig



Displaytekst: **MIDDEEL IN TANK**

- Waterreservoir verwijderen en leegmaken
- Inhoud van een blister-verpakking (3 tabletten) volledig in 0,5 liter water oplossen
- Oplossing in het lege waterreservoir doen
- Waterreservoir weer plaatsen



- Bakje (min. 0.5 liter) onder uitlooppijpe zetten
- Draaikraan op positie  zetten

Displaytekst: **ONTKALKT**

- Bij oproep op display draaikraan weer terugdraaien

Ontkalking (Vervolg)



Displaytekst: **LADE LEGEN**

- Lekbakje leegmaken en weer plaatsen
- Waterreservoir goed uitspoelen, met koud, vers leidingwater vullen en weer terugplaatsen



Displaytekst: **OFEN KRAAN**

- Bakje onder uitlooppijpe plaatsen
- Draaikraan op positie ☘ zetten
- Bij oproep op display draaikraan weer terugdraaien



Displaytekst: **LADE LEGEN**

- Lekbakje leegmaken en weer plaatsen
- Breng de Profi Auto Cappuccinatore weer an
- Bakje onder in hoogte verstelbaar koffie-uitlooppijpe schuiven
- Onderhoudstoets ☘ indrukken

Het apparaat is klaar om koffie te zetten

Spoelen van de Profi Auto Cappuccinatore



Voor een optimale werking moet de Profi Auto Cappuccinatore regelmatig worden gespoeld.

- Neem de Profi Auto Cappuccinatore helemaal uit elkaar
- Spoel alle onderdelen van de Cappuccinatore grondig onder stromend water
- Zet de Profi Auto Cappuccinatore weer in elkaar

Reinigen van de Profi Auto Cappuccinatore



Voor een optimale werking moet de Profi Auto Cappuccinatore regelmatig worden gereinigd

- Plaats een bakje onder de Profi Auto Cappuccinatore
- Vul een tweede bakje met 2,5 dl vers water en voeg een dop Auto Cappuccinatore-reiniger toe
- Dompel de melkaanzuigslang in het tweede bakje met Auto Cappuccinatore-reiniger
- Bereid zo lang stoom, totdat het bakje met Auto Cappuccinatore-reiniger leeg is



- Vul het bakje met 2,5 dl vers water
- Dompel de melkaanzuigslang in het bakje met vers water
- Bereid zo lang stoom, totdat het bakje met het verse water leeg is
- De reiniging van de Profi Auto Cappuccinatore is afgerond

Het apparaat is klaar om koffie te zetten