


jura®



IMPRESSA F50 / F5 / F505
Resumo das instruções

Primeira colocação em funcionamento



- Ligar (I) interruptor principal (no lado posterior)
- Encher grãos
- Carregar no botão de operação 




Texto no display: **SPRACHE DEUTSCH**

- Rodar o Rotary Switch até ser indicada a língua pretendida
- Premir o Rotary Switch para confirmar a selecção
- Retirar o depósito de água por cima
- Encher o depósito de água e inseri-lo




Texto no display: **ABRIR TORNEIRA**

- Colocar recipiente por baixo do bocal Profi-Auto-Cappuccino
- Colocar o interruptor de água quente/vapor na posição 
- Quando solicitado pelo display, rodar o interruptor de água quente/vapor para trás



Texto no display: **PREMIR MANUTENCAO**

- Colocar recipiente por baixo dos bocais de saída de café reguláveis em altura
- A pedido do display, carregar o botão de manutenção 

O aparelho está pronto para a tiragem

Colocar filtro (na primeira colocação em funcionamento)




- Retirar depósito de água
- Elevar o suporte do cartucho (1)
- Inserir o cartucho do filtro (2) no depósito de água exercendo uma ligeira pressão
- Fechar o suporte do cartucho (1) (encaixa audivelmente)
- Encher o depósito de água e inseri-lo
- Manter o botão de programação P carregado até ser exibido **FILTRO** no display



- Premir o Rotary Switch para confirmar a regulação
- Rodar o Rotary Switch até ser exibido **SIM** no display
- Premir o Rotary Switch para confirmar a regulação



- Colocar recipiente (mín. 0,5 litros) por baixo do bocal Profi-Auto-Cappuccino
- Colocar o interruptor de água quente/vapor na posição 
- Quando solicitado pelo display, rodar o interruptor de água quente/vapor para trás




O aparelho está pronto para a tiragem


Limpeza (Duração: aprox. 15 minutos)



Texto no display: **PRONTO LIMPAR**


- Manter o botão de manutenção  carregado até ser exibido **ESVAZIAR BANDEJA** no display
- Esvaziar bandeja colectora de gotas e borras de café e voltar a colocá-la



- Remover a grelha colectora de gotas
- Colocar recipiente (aprox. 1 litro) por baixo dos bocais de saída de café
- Carregar no botão de manutenção 



Texto no display: **ADICIONAR PASTILHA**

- Abrir o funil de enchimento de café pré-moído
- Adicionar pastilha de limpeza JURA e fechar a tampa
- Carregar no botão de manutenção 



Texto no display: **ESVAZIAR BANDEJA**

- Esvaziar bandeja colectora de gotas e borras de café e voltar a colocá-la
- Após o processo de limpeza, limpar o funil de enchimento para café pré-moído ligeiramente com um pano


O aparelho está pronto para a tiragem

Mudar o filtro

Após a passagem de 50 litros de água, ou o mais tardar ao fim de 2 meses, a acção do filtro esgota-se. No entanto, se o aparelho for desligado da rede eléctrica, a duração não pode ser registada.




Texto no display: **PRONTO / FILTRO**

- Desligar o aparelho com o botão de operação 
- Manter o botão de manutenção  carregado até ser exibido **MUDAR ABRIR TORNEIRA** no display



- Remover e esvaziar o depósito de água
- Elevar o suporte do cartucho (1)
- Remover do depósito o cartucho de filtro CLARIS plus antigo
- Inserir o cartucho do filtro (2) novo exercendo uma ligeira pressão
- Fechar o suporte do cartucho (1) (encaixa audivelmente)
- Encher o depósito de água e inseri-lo





- Colocar recipiente (mín. 0,5 litros) por baixo do bocal Profi-Auto-Cappuccino
- Colocar o interruptor de água quente/vapor na posição 
- Quando solicitado pelo display, rodar o interruptor de água quente/vapor para trás

O aparelho está pronto para a tiragem

Descalcificação (Duração: aprox. 40 minutos)



Texto no display: **PRONTO CALCIFICADA**


- Desligar o aparelho com o botão de operação 
- Manter o botão de manutenção  carregado até ser exibido **ESVAZIAR BANDEJA** no display
- Esvaziar bandeja colectora de gotas e borras de café e voltar a colocá-la
- Remover cuidadosamente o bocal Profi-Auto-Cappuccino



Texto no display: **COLOCAR NO TANQUE**

- Remover e esvaziar o depósito de água
- Dissolver o conteúdo de bandeja de Blister (3 pastilhas) totalmente em 0,5 litros de água
- Verter o líquido para o depósito de água vazio
- Voltar a montar o depósito de água



- Colocar um recipiente (aprox. 1 litro) por baixo do tubo de escoamento
- Colocar o interruptor de água quente/vapor na posição 

Texto no display: **DESCALCO**

- Quando solicitado pelo display, rodar o interruptor de água quente/vapor para trás

Descalcificação (Continuação)




Texto no display: **ESVAZIAR BANDEJA**

- Esvaziar a bandeja colectora de gotas e voltar colocá-la
Enxaguar bem o depósito de água, enche-lo com água potável fria e voltar a inseri-lo




Texto no display: **ABRIR TORNEIRA**

- Colocar recipiente por baixo do tubo de escoamento
- Colocar o interruptor de água quente/vapor na posição 
- Quando solicitado pelo display, rodar o interruptor de água quente/vapor para trás



Texto no display: **ESVAZIAR BANDEJA**

- Esvaziar a bandeja colectora de gotas e voltar colocá-la
- Voltar a montar o bocal Profi-Auto-Cappuccino
- Deslocar recipiente para baixo dos bocais de saída de café reguláveis em altura
- Carregar no botão de manutenção 

O aparelho está pronto para a tiragem

Lavagem do bocal Profi-Auto-Cappuccino



Para um funcionamento perfeito, o bocal Profi-Auto-Cappuccino deve ser enxaguado com regularidade.

- Desmontar o bocal Profi-Auto-Cappuccino nas suas diversas peças
- Lavar bem todas as peças do bocal exaustivamente sob água corrente
- Voltar a montar o bocal Profi-Auto-Cappuccino

Limpeza do bocal Profi-Auto-Cappuccino



Para um funcionamento perfeito, o bocal Profi-Auto-Cappuccino deve ser limpo com regularidade.

- Colocar recipiente por baixo do bocal Profi-Auto-Cappuccino
- Encher um segundo recipiente com 2,5 dl de água limpa e adicionar uma tampa do produto de limpeza Auto-Cappuccino
- Mergulhe o tubo de sucção do leite no segundo recipiente com o produto de limpeza Auto-Cappuccino
- Fazer sair vapor até que o recipiente com o produto de limpeza esteja vazio



- Encher o recipiente com 2,5 dl de água limpa
- Mergulhar o tubo de sucção do leite no recipiente com água limpa
- Fazer sair vapor até que o recipiente com a água limpa esteja vazio
- A limpeza do bocal Profi-Auto-Cappuccino está concluída

O aparelho está pronto para a tiragem