


jura[®]



IMPRESSA F50 / F5 / F505
Mode d'emploi sommaire

Première mise en service



- Actionnez l'interrupteur principal (I) (à l'arrière de la machine)
- Verser les grains
- Appuyez sur l'interrupteur 




Texte affiché: **SPRACHE DEUTSCH**

- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la langue souhaitée apparaisse sur le visuel
- Appuyez sur le Rotary Switch pour valider votre sélection
- Retirez le réservoir d'eau vers le haut
- Remplissez le réservoir d'eau et remettez-le dans la machine



Texte affiché: **OUVR. ROBI.**

- Mettez un récipient sous la buse Profi-Auto-Cappuccino
- Tournez le robinet jusqu'à la position 
- Refermez le robinet lorsque la machine vous informe sur le visuel



Texte affiché: **PRESSER ENTRETIEN**

- Mettez un récipient sous l'écoulement du café réglable en hauteur
- Appuyez sur la touche de service  lorsque la machine vous informe sur le visuel

L'appareil est prêt pour le prélèvement

Mise en place du filtre (à la première mise en service)



- Retirez et videz le réservoir d'eau
- Rabattez le porte-filtre (1) vers le haut
- Mettez la cartouche filtrante (2), en exerçant une légère pression dessus, dans le réservoir d'eau
- Refermez le porte-filtre (1) (il s'encliquette de manière audible)
- Remplissez le réservoir d'eau et remettez-le dans la machine




- Appuyez sur la touche de programmation P jusqu'à ce que **FILTRE** apparaisse sur le visuel



- Appuyez sur le Rotary Switch pour valider votre réglage
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **OUI** apparaisse sur le visuel
- Appuyez sur le Rotary Switch pour valider votre réglage




- Mettez un récipient (au moins 0.5 litre) sous la buse Easy-Auto-Cappuccino
- Tournez le robinet jusqu'à la position 
- Refermez le robinet lorsque la machine vous informe sur le visuel

L'appareil est prêt pour le prélèvement


Nettoyage (durée : env. 15 minutes)



Texte affiché: **PRET NETTOYER**


- Appuyez sur la touche de service  jusqu'à ce que **VIDER CUVE** apparaisse sur le visuel
- Videz la cuve de récupération et le collecteur de tourteaux et remettez-les dans la machine



- Retirez la grille de récupération
- Mettez un récipient (env. 1 litre) sous l'écoulement du café
- Appuyez sur la touche de service 



Texte affiché: **AJOUTER PASTILLE**

- Ouvrir le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu
- Introduire la pastille de nettoyage JURA et fermer le couvercle
- Appuyez sur la touche de service 



Texte affiché: **VIDER CUVE**

- Videz la cuve de récupération et le collecteur de tourteaux et remettez-les dans la machine
- Essuyez l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu avec un chiffon une fois le nettoyage achevé


L'appareil est prêt pour le prélèvement

Remplacement du filtre

Le filtre est épuisé après le prélèvement de 50 litres d'eau ou au plus tard au bout de 2 mois. Lorsque la machine est coupée du secteur, le temps qui s'écoule n'est pas mesuré.




Texte affiché: **PRET / FILTRE**

- Arrêtez la machine avec l'interrupteur 
- Appuyez sur la touche de service  jusqu'à ce que **CHANGER OUVR. ROBI.** apparaisse sur le visuel



- Retirez et videz le réservoir d'eau
- Rabattez le porte-filtre (1) vers le haut
- Retirez la cartouche filtrante usagée CLARIS plus du réservoir
- Mettez la cartouche filtrante neuve (2), en exerçant une légère pression dessus, dans le réservoir d'eau
- Refermez le porte-filtre (1) (il s'encliquette de manière audible)
- Remplissez le réservoir d'eau et remettez-le dans la machine





- Mettez un récipient (au moins 0.5 litre) sous la buse Easy-Auto-Cappuccino
- Tournez le robinet jusqu'à la position 
- Refermez le robinet lorsque la machine vous informe sur le visuel

L'appareil est prêt pour le prélèvement

Détartrage (durée : env. 40 minutes)



Texte affiché: **PRET ENTARTRE**


- Arrêtez la machine avec l'interrupteur 
- Appuyez sur la touche de service  jusqu'à ce que **VIDER CUVE** apparaisse sur le visuel
- Videz la cuve de récupération et le collecteur de tourteaux et remettez-les dans la machine
- Retirez avec précaution la buse Profi-Auto-Cappuccino



Texte affiché: **AJOUTER PRODUIT**

- Retirez et videz le réservoir d'eau
- Dissolvez entièrement les 3 pastilles dans 0,5 litre d'eau
- Versez le mélange dans le réservoir d'eau
- Remettez le réservoir d'eau dans la machine



- Mettez un récipient (au moins 0.5 litre) sous la buse d'écoulement
- Tournez le robinet jusqu'à la position 

Texte affiché: **DETARTRE**

- Refermez le robinet lorsque la machine vous informe sur le visuel

Détartrage (suite)




Texte affiché: **VIDER CUVE**

- Vider et remettre en place la cuve de récupération
- Rincez bien le réservoir d'eau, remplissez-le d'eau fraîche du robinet et remettez-le dans la machine




Texte affiché: **OUVR. ROBI.**

- Mettez un récipient sous la buse d'écoulement
- Tournez le robinet jusqu'à la position 
- Refermez le robinet lorsque la machine vous informe sur le visuel



Texte affiché: **VIDER CUVE**

- Videz la cuve de récupération
- Remontez la buse Profi-Auto-Cappuccino
- Mettez le récipient sous l'écoulement du café réglable en hauteur
- Appuyez sur la touche de service 

L'appareil est prêt pour le prélèvement

Rinçage de la buse Profi-Auto-Cappuccino



Pour assurer le bon fonctionnement de la buse Profi-Auto-Cappuccino, il faut la rincer régulièrement.

- Démontez la buse Profi-Auto-Cappuccino en pièces détachées
- Rincez soigneusement toutes les pièces de la buse sous l'eau courante
- Remontez la buse Profi-Auto-Cappuccino

Nettoyage de la buse Profi-Auto-Cappuccino



Pour assurer le bon fonctionnement de la buse Profi-Auto-Cappuccino, il faut la nettoyer régulièrement.

- Placer un récipient sous la buse Profi-Auto-Cappuccino
- Remplir un second récipient de 2,5 dl d'eau fraîche et y verser un bouchon de détergent Auto-Cappuccino
- Plonger le tuyau d'aspiration de lait dans le second récipient contenant le détergent Auto-Cappuccino
- Prélever de la vapeur jusqu'à ce que le récipient contenant le détergent Auto-Cappuccino soit vide



- Remplir un récipient de 2,5 dl d'eau fraîche
- Plonger le tuyau d'aspiration de lait dans le récipient contenant de l'eau fraîche
- Prélever de la vapeur jusqu'à ce que le récipient contenant de l'eau fraîche soit vide
- Le nettoyage de la buse Profi-Auto-Cappuccino est terminé

L'appareil est prêt pour le prélèvement